

Drucklufttechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

-

Kompressoren

-

tragbare Kompressoren

751003446

Kompressor "BT-AC 190/6 OF"

- 230 V / 50 Hz
- Max. Motorleistung (S3 / S3%) 1100 W / 25 %
- Motordrehzahl 4000 1/min
- Ansaugleistung 185 l/min
- Abgabeleistung bei 0 bar 139 l/min
- Abgabeleistung bei 4 bar 77 l/min
- Abgabeleistung bei 7 bar 60 l/min
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Zylinderzahl 1 Stck., Behältervolumen 6 l
- ölfreier, service-freier Motor
- Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
- Sicherheitsventil
- Gewicht 9,2kg



751002966

Kompressor "Aerotec OL197/10RC TECH"

- Tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung
- Der geschlossene Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Übersichtliche Bedieneinheit mit 1 Schnellkupplung zur Luftentnahme
- Mit Trittfläche zur Nutzung im Montageeinsatz
- Die Unterseite ist mit 4 rutschhemmenden Gummifüßen ausgestattet
- Liegend und stehend transportierbar durch extra flache Bauweise
- Kesselgröße: 10
- Kesseldruck bar: 10
- Ansaugleistung l/min: 200
- Liefermenge l/min: 120
- Drehzahl U/min: 2900
- Schalldruckpegel LWA/dB: 97/78
- Motor KW/PS: 1,1 / 2
- Volt/Hz: 230/50
- Maße in mm: 475x535x315
- Gewicht: 15kg



751002965

fahrbare Kompressoren**Kompressor "Aerotec 290-20"**

- Fahrbarer Montagekompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Der robuste Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplungen zur Luftentnahme
- Mit ausklappbarem Transportbügel; die Arretierung erfolgt über einen federgespannten Zugstift
- Kompressor verfügt seitlich über 2 Handgriffmulden zum Transport
- Anlaufentlastung über Druckschalter
- Kesselgröße: 2x11
- Kesseldruck bar: 10
- Ansaugleistung l/min: 315
- Liefermenge l/min: 190
- Drehzahl U/min: 2880
- Schalldruckpegel LWA/dB: 95/76
- Motor KW/PS: 2,2/3
- Volt/Hz: 230/50
- Maße in mm: 660x570x530
- Gewicht: 39kg



751002967

Kompressor "Aerotec 440-50CT3/ 450-50CT3"

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Longlife-Aggregat aus Grauguss
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Kesselgröße: 50
- Kesseldruck bar: 10
- Ansaugleistung l/min: 450
- Liefermenge l/min: 290
- Drehzahl U/min: 1200
- Schalldruckpegel d(BA): 96/77
- Motor KW/PS: 2,2/3
- Volt/Hz: 230/50
- Maße in mm: 860 x 380 x 710
- Gewicht: 56kg



165

Kompressor "Aerotec 780-90"

- 2-stufiges Aggregat für den harten Profi-Einsatz
- Mit großem Nachkühler für weniger Kondensat im Kessel;
- Ölstandskontrolle durch Schauglas
- Robuster Elektromotor mit 2-fach Riemenantrieb
- Kesselgröße: 90 Liter
- Kesseldruck bar: 10
- Ansaugleistung: l/min 780
- Liefermenge l/min: 520
- Drehzahl U/min: 1200
- Schalldruckpegel: d(BA) 97/78
- Motor KW/PS: 4/5,5
- Volt/Hz: 400/50
- Maße in mm: 1070 x 390 x 800
- Gewicht: 85kg



-

Zubehör für Kompressoren

-

Hochdruckschläuche kpl.

751002978

Kompressor - Hochdruckschlauch

- mit Standard SK Schnellkupplung,
- passend für alle Kompressoren und Werkzeuge
- 10 m komplett
- sehr flexibel
- Druck max. 20 bar
- hydraulik-verpresste Kupplung
- Ölresistent und silikonfrei
- Extra flexibel durch hochwertige PU Mischung



751003243

Kompressor - Hochdruckschlauch

- mit Standard SK Schnellkupplung,
- passend für alle Kompressoren und Werkzeuge
- 20 m komplett
- sehr flexibel
- Druck max. 20 bar
- hydraulik-verpresste Kupplung
- Ölresistent und silikonfrei
- Extra flexibel durch hochwertige PU Mischung

-

163

Druckluftpistolen**Druckluft-Blaspistole "RRI-21930"**

Kunststoff / Metall-Ausführung

Luftverbrauch: 5 l/sec

Druck: max. 6 bar

Gewicht: 0,25 kg



751003470

Druckluft - Ausblaspistole

kurze Ausführung

- Material: Aluminium
- Anschluss: Standard SK Nippel
- Druck max. 10 bar
- Gut dosierbar
- Gewicht: 0,25 kg



1294

Druckluft - Ausblaspistole

lange Ausführung

- Material: Aluminium
- Anschluss: Standard SK Nippel
- Druck max. 10 bar
- Gut dosierbar
- Verlängerung: 200 mm



Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

751003244

Reifenfüller (geeicht) inkl. 3er Adapterset

- Material: Aluminium
- 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter
- Gut ablesbares WIKA - Manometer
- Mit Überdruckabschlussventil
- Anzeige in bar und PSI
- Druck: max. 10 bar



751003664

Druckluftset, 5 tlg.

- Spritzpistole mit Fließbecher
- Sprühpistole mit Saugbecher
- Reifenfüller mit Manometer
- Ausblaspistole
- Spiralschlauch 4 m
- Gewicht: 2 kg
- 0 - 8 bar