

Zerspanungstechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

- **Bohrer für Fliesen, Glas, Keramik**

- **Fliesenbohrer "Diamant" Keramik**

- Vakuumgelötete Diamanten
- Brünierte Oberfläche
- Durchgängiges Hohlprofil (Kühlmittelgefüllt bis \varnothing 15mm)
- Für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen
- Abkühlzeit 10 Sek. empfohlen
- Nur drehend einsetzbar, in Materialien bis Ritzhärte 9
- Trocken, ohne Wasser einsetzbar, jedoch längere Lebensdauer bei Wasserzugabe



440 **Fliesenbohrer "Diamant" \varnothing 5,0x67mm**

441 **Fliesenbohrer "Diamant" \varnothing 6,0x67mm**


442 **Fliesenbohrer "Diamant" \varnothing 8,0x80mm**

443 **Fliesenbohrer "Diamant" \varnothing 10,0x80mm**

444 **Fliesenbohrer "Diamant" \varnothing 12,0x80mm**

- **Glasbohrer**

- Speziell geschliffene Hartmetallplatte
- Chromatisierte Oberfläche
- Ausgespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren
- Für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, sowie in Maschinen der mechanischen Bearbeitung
- Nur drehend einsetzbar
- In Materialien bis Ritzhärte 8



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
-------------	---------------------

205	Glasbohrer ø 3,0x58 mm
206	Glasbohrer ø 4,0x58 mm
207	Glasbohrer ø 5,0x58 mm
208	Glasbohrer ø 6,0x58 mm
209	Glasbohrer ø 8,0x78 mm
210	Glasbohrer ø 10,0x98 mm
536	Glasbohrer ø 12,0x98 mm

- **Keramikbohrer mit HM-Platte**

- ISO 5468
- Asymmetrische Spiralform
- Spanabhebend geformte Bohrerspirale zur optimalen Bohrmehlableitung
- Gerader Nutanfang
- Wolfram Titanspitze,
- Hochtemperaturlötung bei ca. 1.120°C
- brünierte Oberfläche
- Bis 12 mm Ø mit ROTASTOP-Schaft,
- Für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen
- Hoher Anpressdruck
- Abkühlzeit 20 Sek.
- Nur drehend einsetzbar
- In Materialien bis Ritzhärte 9
- Durch Wasserkühlung erhöht sich der Bohrfortschritt und die Lebensdauer des Bohrers



191	Fliesen-/Ziegelbohrer mit ROTASTOP-Schaft ø 4,0x40x75 mm
192	Fliesen-/Ziegelbohrer mit ROTASTOP-Schaft ø 5,0x50x85 mm
193	Fliesen-/Ziegelbohrer mit ROTASTOP-Schaft ø 6,0x60x100 mm
194	Fliesen-/Ziegelbohrer mit ROTASTOP-Schaft ø 8,0x80x120 mm
195	Fliesen-/Ziegelbohrer mit ROTASTOP-Schaft ø 10x80x120 mm

- **Keramikbohrer mit HM-Platte, Set**



196	MultiPack Fliesen-/Ziegelbohrer mit TSM HM-Platte 5-tlg. ø 4+5+6+8+10 mm
-----	-----------------------------------------------------------------------------