


Wasserwaagen

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

- **Wasserwaagen "Standard"
ohne Magnet**
- **Wasserwaage, Aluminium**
 - Abmessung: 50 x 20 mm
 - Genauigkeit: mind. 0,5 mm/m = 0,029° (in Normallage)
 - Gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
 - Jeweils eine tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt



- 8.7409/30 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 30 cm**
- 8.7409/40 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 40 cm**
- 8.7409/50 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 50 cm**
- 8.7409/60 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 60 cm**
- 8.7409/80 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 80 cm**
- 8.7409/100 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 100 cm**
- 8.7409/120 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 120 cm**
- 8.7409/150 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 150 cm**
- 8.7409/200 **Wasserwaage, Aluminium, Länge: 200 cm**

mit Magnet

Wasserwaage, Aluminium

- Abmessung: 50 x 20 mm
- Genauigkeit: mind. 0,5 mm/m = 0,029° (in Normallage)
- Gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
- Jeweils eine tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
- In die Auflagefläche sind besonders stark haftenden Magneten eingebaut
- Guter Halt der Wasserwaage an allen magnetischen Flächen auch an lackierten und runden Gegenständen



8.7410

Wasserwaage, Aluminium, Länge: 25 cm, mit Magnet

Wasserwaagen "Premium" ohne Magnet

Wasserwaage, Aluminium

- Material: Aluminium, rot beschichtet
- Messtoleranz Standardposition: 0,30 mm/m (0,017°)
- Messtoleranz Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°)
- Abmessung: 58,7 x 27,6 mm
- 1 Waagerecht- und 2 Senkrechtlibellen aus bruchfestem Acrylglas
- Beste Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag



8.7411/100

Wasserwaage, rot, Länge: 100 cm

8.7411/150

Wasserwaage, rot, Länge: 150 cm

8.7411/200

Wasserwaage, rot, Länge: 200 cm

-

Wasserwaagen, Premium mit Magnet

- Material: Aluminium, gold eloxiert
- Messtoleranz Standardposition: 0,50 mm/m (0,029°)
- Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°)
- Magnet: Ferrit-Polschuh
- Abmessung: 49,9 x 23,6 mm
- 1 Waagrecht- und 2 Senkrechtlibellen aus bruchfestem Acrylglas und Vergrößerungslinse



8.7412/80 **Wasserwaage, gold, magnetisch, 80 cm**

8.7412/100 **Wasserwaage, gold, magnetisch, 100 cm**

8.7412/150 **Wasserwaage, gold, magnetisch, 150 cm**

8.7412/180 **Wasserwaage, gold, magnetisch, 180 cm**

-

Eckpfostenwasserwaagen

- Exaktes und komfortables Ausrichten von Säulen und Pfosten
- für runde und eckige Querschnitte
- Gummiband zur Fixierung am Werkstück
- 2 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle
- Kunststoff
- 9 x 14 cm



8.7413 **Eckpfostenwasserwaage, 9 x 14 cm**