

Drucklufttechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

-

Kompressoren

-

tragbare Kompressoren

4.30001

Kompressor "TC-AC 190/6/8 OF"

- 230 V / 50 Hz
- Max. Motorleistung (S3 / S3%) 1100 W / 25 %
- Motordrehzahl 4000 1/min
- Ansaugleistung 185 l/min
- Abgabeleistung bei 0 bar 139 l/min
- Abgabeleistung bei 4 bar 77 l/min
- Abgabeleistung bei 7 bar 60 l/min
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Zylinderzahl 1 Stck., Behältervolumen 6 l
- ölfreier, service-freier Motor
- Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
- Sicherheitsventil
- Gewicht: 9,05 kg



4.30002

Kompressor "Aerotec OL197/10RC TECH"

- Tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung
- Der geschlossene Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Übersichtliche Bedieneinheit mit 1 Schnellkupplung zur Luftentnahme
- Mit Trittfläche zur Nutzung im Montageeinsatz
- Die Unterseite ist mit 4 rutschhemmenden Gummifüßen ausgestattet
- Liegend und stehend transportierbar durch extra flache Bauweise
- Kesselgröße: 10
- Kesseldruck bar: 10
- Ansaugleistung l/min: 200
- Liefermenge l/min: 120
- Drehzahl U/min: 2900
- Schalldruckpegel LWA/dB: 97/78
- Motor KW/PS: 1,1 / 2
- Volt/Hz: 230/50
- Maße in mm: 475x535x315
- Gewicht: 15 kg



4.30003

fahrbare Kompressoren**Kompressor "Aerotec 290-20"**

- Fahrbarer Montagekompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Der robuste Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplungen zur Luftentnahme
- Mit ausklappbarem Transportbügel; die Arretierung erfolgt über einen federgespannten Zugstift
- Kompressor verfügt seitlich über 2 Handgriffmulden zum Transport
- Anlaufentlastung über Druckschalter
- Kesselgröße: 2x11
- Kesseldruck bar: 10
- Ansaugleistung l/min: 315
- Liefermenge l/min: 190
- Drehzahl U/min: 2880
- Schalldruckpegel LWA/dB: 95/76
- Motor KW/PS: 2,2/3
- Volt/Hz: 230/50
- Maße in mm: 660x570x530
- Gewicht: 39 kg



4.30004

Kompressor "Aerotec 550-50 CM3"

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Industrie Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Longlife-Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Robuster Handwerkerkompressor
- Kesselgröße: 50 l; Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 550 l/min.
- Liefermenge: 330 l/min. ; Drehzahl: 1200 U/min.
- Schalldruckpegel: 97 LWA / 78 dB
- Motor: 2,2 KW / 3 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 860 x 380 x 770 mm
- Gewicht: 56 kg



4.30005

Kompressor "Aerotec 780-90"

- 2-stufiges Aggregat für den harten Profi-Einsatz
- Mit großem Nachkühler für weniger Kondensat im Kessel©
- Ölstandskontrolle durch Schauglas
- Robuster Elektromotor mit 2-fach Riemenantrieb
- Kesselgröße: 90 Liter
- Kesseldruck bar: 10
- Ansaugleistung: l/min 780
- Liefermenge l/min: 520
- Drehzahl U/min: 1200
- Schalldruckpegel: d(BA) 97/78
- Motor KW/PS: 4/5,5
- Volt/Hz: 400/50
- Maße in mm: 1070 x 390 x 800
- Gewicht: 85 kg

