

Benzin-Motorgeräte

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

-	Hikoki Powertools
-	Kettensägen
CS33EBWCZ	Kettensäge "CS33EBP/30" 1,2 KW (1,63 PS)

- 32,2 cm³, 30 cm Schnittlänge
- PureFire Motor
- Leicht und kompakt
- Air Filtration - System
- Kettenschiene mit Sternspitze
- Krallenanschlag
- ergonomisch geformter Handgriff
- beidseitig aufgehängte Kettenbremse
- Synthetik Luftfilter

Technische Daten:

- Motor: Hitachi 2-Takt PureFire
- Mischungsverhältnis: 1:50
- Leistung: 1,2 kW / 1,63 PS
- Hubraum: 32,2 cm³
- Umdrehung min. max.: 3000 / 12000 U/min
- Gewicht: 3,8 kg
- Abmessungen L x B x H: 389 x 226 x 280 mm
- Kraftstofftank: 350 ml
- Öltank: 250 ml
- Schienenlänge 30 cm mit Sternspitze
- Kettenteilung 3/8 x 1,3 x 45 Glieder

Lieferumfang:

- 1 Sägekette
- 1 Kettenschiene
- 1 Werkzeug



CS33EDTPWNZ

Kettensäge "CS33EDTP/30" 1,2 KW (1,63 PS)

- Ergonomisch geformter Handgriff
- Leicht und kompakt
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Ausgewogene Konstruktion mit Einhebelsteuerung zur besseren Nutzbarkeit
- S-Start System
- Automatik Choke-Return
- Primer für besseres Kaltstartverhalten
- HIKOKI Antivibrations-System im Griffbereich für ruhiges, sicheres Arbeiten
- Choke Return System
- Top Handle = oben angeordneter Griff
- Speziell konstruiert zur Baumwartung und für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Transport- und Befestigungsöse

Technische Daten:

- Hubraum: 32,2 cm³
- Kettenteilung: 3/8 x 1,3 x 45 Glieder
- Kraftstofftank: 290 ml
- Leistung in KW: 1,20 kW
- Leistung in PS: 1,63 PS
- Mischungsverhältnis: 1:50
- Motor: HiKOKI 2-Takt PureFire
- Schienenlänge: 30 cm
- Umdrehung min. / max.: 3000-12000
- Vibrationslevel: vorne/hinten: 4,4 / 6,1 m/s²
- Länge: 277 mm
- Höhe: 220 mm
- Breite: 255 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Lieferumfang:

- 1 Sägekette
- 1 Kettenschiene
- 1 Werkzeug



CS40EAWFZ

Kettensäge "CS 40EAP/38" 1,8 KW (2,45 PS)

- Krallenanschlag
- Ergonomisch geformter Handgriff
- PureFire Motor
- Air-Filtration-System
- Kettenschiene mit Sternspitze
- Beidseitig aufgehängte Kettenbremse
- Synthetik Luftfilter
- Großer Öl- und Kraftstoffverschluss
- Leicht und kompakt

Technische Daten:

- Hubraum: 39,6 cm³
- Kettenteilung: 325 x 1,3 x 64 Glieder
- Kraftstofftank: 380 ml
- Leistung in KW: 1,80 kW
- Leistung in PS: 2,45 PS
- Mischungsverhältnis: 1:50
- Motor: HiKOKI 2-Takt PureFire
- Öltank: 240 ml
- Schienenlänge: 38 cm
- Umdrehung min. / max.: 3000-13000
- Vibrationslevel: vorne/hinten: 4,1 / 3,5 m/s²
- Länge: 381 mm
- Höhe: 285 mm
- Breite: 229 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Lieferumfang:

- 1 Kettenschiene
- 1 Sägekette
- 1 Werkzeug



Benzin Heckenschere "CH24EAP" 0,62 kW (0,84 PS)

- Beidseitiger Messerbalken
- Neuer, emissionsarmer PureFire Motor
- 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance
- PerfectCut System (Dreiseitig geschliffene Messer)
- Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand
- Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen
- Kompaktes Gehäuse
- Kaltstartupfer (Primer)
- Elektronische Zündung
- Schmiernippel am Getriebe

Technische Daten:

- Motor: HiKOKI 2-Takt PureFire
- Mischungsverhältnis: 1:50
- Leistung in KW: 0,62 kW
- Leistung in PS: 0,84 PS
- Hubraum: 23,9 cm³
- Kraftstofftank: 280 ml
- Messerlänge: 50 cm
- Abmessung L: 942 mm
- Abmessung H: 210 mm
- Abmessung B: 244 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Lieferumfang:

1 Messerschutz



Kombigerät Motoreinheit "CG27EBDPWCZ"

- Smart-Fit Kupplungssystem
- Günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Komfortable, robuste Motorsense
- Für Flächenarbeiten in Gras
- Antivibrations-System für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomisch geformter Soft-touch Loop-Handle für sicheres Handling
- Hohe Haltbarkeit: Getriebegehäuse mit 4 Kugellager
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Spindelarretierung zum schnellen und sicheren Wechsel von Fadenkopf oder Messer
- S-Start System

Technische Daten:

- Motor: HiKOKI 2-Takt PureFire
- Hubraum: 26,9 cm³
- Leistung in KW: 0,9 kW
- Leistung in PS: 1,22 PS
- Mischungsverhältnis: 1:50
- Kraftstofftank: 520 ml
- Schaftdurchmesser: 24 mm
- Abmessung L: 1004 mm
- Abmessung H: 253 mm
- Abmessung B: 330 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang:

- 1 Schultergurt
- 1 Schutzbrille



Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

CGGTLAZ

Anbau Sense zum Kombigerät "CGGTLAZ"**Technische Daten:**

- Bauart Antriebswelle: Starr
- Fadenkopf
(halbautomatisch): Typ CH 100
- Fadenkopf
(vollautomatisch): Typ Z5
- 4-Zahn-Grasschneideblatt: Typ TH 97 N
- 3-Zahn-Dickichtmesser: Ja
- Abmessung L: 850 mm



CGPSLAZ

Anbau Astsäge zum Kombigerät "CGPSLAZ"**Technische Daten:**

- Bauart Antriebswelle: Starr
- Kettenteilung: 3/8" Zoll
- Treibgliedstärke: 1,1 mm/40 Stück
- Schienenlänge: 25 cm
- Schientyp Sternspitze: Ja
- Zähne Kettenrad: 6 Stück
- Kettenschmierung automatisch: Ja
- Abmessung L: 1179 mm
- Gewicht: 1,7 kg



CGHTLAZ

Anbau Heckenschere zum Kombigerät "CGHTLAZ"**Technische Daten:**

- Schnittlänge: 55 cm
- Gesamtlänge 1426 mm
- Gewicht: 2,3 kg



Diamant-Trennschleifer**Diamant-Trennschleifer "CM 75EBP" 3,9 kW (5,3 PS)**

- 350 mm Trennscheiben-Durchmesser
- 75 cm³ Hubraum
- Sehr hohe Leistung, kompakte Bauform
- Ausgezeichnete Haltbarkeit für harten Einsatz auf Baustellen
- Werkzeugloser Filterwechsel
- Lange Laufzeit mit einer Tankfüllung (ca. 30 min.)
- Staubdichter Rücklaufstarter
- Stahlfußplatte für lange Haltbarkeit
- Primer Pumpe und Dekompressionsventil für leichten und zuverlässigen Start
- Mit Wasserversorgungsanschluss
- Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit
- Einfache Reinigung des Staubvorfilters
- Lange Lebensdauer des Hauptfilters
- Antivibrationsarm durch Spezialfeder
- Schlüsselbox

Technische Daten:

- Motor Hitachi 2-Takt
- Mischungsverhältnis 1:50
- Leistung in PS ,3 PS
- Leistung in KW 3,9 kW
- Leerlaufdrehzahl 4200 min⁻¹
- Hubraum 75 cm³
- Kraftstofftank 1100 ml
- Laufzeit pro Tankfüllung ca. 30 Min.
- Trennscheiben-Durchmesser Ø 30 mm
- Bohrung Ø 20 mm (Adapter auf 25,4 mm)
- Maximale Schnitttiefe 125 mm
- Vibrationslevel F 2,4 m/sec²
- Vibrationslevel R 2,9 m/sec²
- Länge 630 mm
- Breite 225 mm
- Höhe 420 mm
- Gewicht 10,6 kg

Lieferumfang:

- 1 Trennscheibe
- 1 Adapter-Ring
- 1 Kombi-Schlüssel
- 1 Inbusschlüssel
- 1 Schutzbrille

