

Akku-Maschinen

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

-
DS36DAW2Z

Hikoki Power Tools
36 Volt-Geräte

Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber "DS36DA" (Basic)

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Automatische Spindelarrretierung
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Zusatzhandgriff von zwei Seiten anschraubbar

Technische Daten:

- Bohren in Stahl: 16 mm
- Bohren in Holz: 102 mm
- Maschinenschrauben: 8 mm
- Holzschrauben: 12x100 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-500 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2100 min⁻¹
- Max. Festdrehmoment (weich): 64 Nm
- Max. Festdrehmoment (hart): 138 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Werkzeugaufnahme: 1/2" x 20 UNF
- Abmessung L: 204 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang:

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 HSC II (HIK-System-Case II)
- OHNE Akku und Ladegerät



DV36DAW2Z

Akku-Schlagbohrschrauber "DV36DA" (Basic)

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Automatische Spindelarretierung
- Hochwertiges und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Zusatzhandgriff von zwei Seiten anschraubbar
- LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten:

- Bohren in Stein: 20 mm
- Bohren in Stahl: 16 mm
- Bohren in Aluminium: 16 mm
- Bohren in Holz: 102 mm
- Machinenschrauben: 8 mm
- Holzschrauben: 12x100 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-500 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2100 min⁻¹
- Volllastschlagzahl 1. Gang: 0-7500 min⁻¹
- Volllastschlagzahl 2. Gang: 0-31500 min⁻¹
- Max. Festdrehmoment (weich): 64 Nm
- Max. Festdrehmoment (hart): 138 Nm
- Bohrspindelaufnahme: 1/2" x 20 UNF
- Drehmomentvorwahl: 2,0-8,0 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Abmessung L: 204 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang:

- 1 Schrauberklinge
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 HSC II (HIK-System Case II)



Akku-Schlagschrauber**Akku-Schlagschrauber "WH36DB" (Basic)**

- 36 V (Basic) Li-ion
- Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
- Power Modus für High-Speed Arbeit, Steuerung über "Electronic-Control"
- Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
- bis zu 25% schnellere Verarbeitung durch das neue, patentierte "Triple Hammer hitting System"
- Regelelektronik (feed back Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
- Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten:

- Bolzen und Muttern: M5-M18
- Hochleistungsbolzen: M5-M14
- Maschinenschrauben: 4-10 mm
- Selbstschneidende Ø: 3,5-6 mm
- Max. Festdrehmoment
- Power/Normal/Soft Modus: 210/132/84 Nm
- Leerlaufdrehzahl
- Power/Normal/Soft Modus: 2.900/2.900/900 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl
- (Selbstbohrschrauben): 2900 min⁻¹
- Volllastschlagzahl
- Power/Normal/Soft Modus: 4.100/2.200/2.000 min⁻¹
- Volllastschlagzahl
- (Selbstbohrschrauben): 2100 min⁻¹
- Abmessung H: 237 mm
- Abmessung L: 127 mm
- Abmessung B: 29 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Lieferumfang:

- 1 HSC II (HIK-System Case II)
- OHNE Akku und Ladegerät



WR36DAW2Z

Akku-Schlagschrauber "WR36DA" (Basic)

- 36 V (Basic) Li-ion
- 1.800 Nm max. Lösemoment
- 4 stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten
- Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
- Regelelektronik (feed back Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
- Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten:

- Bolzen und Muttern: M12-M30
- Hochleistungsbolzen: M10-M24
- Max. Festdrehmoment: 1100 Nm
- Drehmoment-Stufen: 400/600/800/1.100 Nm
- Max. Lösemoment: 1800 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-600/900/1.200/1.500 min-1
- Volllastschlagzahl: 2900 min-1
- Werkzeugaufnahme: 3/4 Zoll Außenvierkant
- Abmessung L: 221 mm

Lieferumfang:

- 1 HSC III (HIK-System Case III)
- OHNE Akku und Ladegerät



Akku-Handkreissägen**Akku-Kreissäge "C3606DA" (Basic)**

- 36 V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Automatische Power und Silent Funktion, die Silent Funktion reduziert die Säegeräusche erheblich. Dieser Modus eignet sich am Besten für Schreiner und Tischlerarbeiten in geschlossenen Räumen
- Professionelles High-End Modell, kompakt aber mit sehr großer Schnitttiefe
- Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors
- PTFE beschichtete Grundplatte für geringe Reibung und hohe Schnittgeschwindigkeit
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Sägeblattwechsel
- Beidseitige LED auf das Sägeblatt, reduziert auftretende Schatten oder Reflektierungen
- Soft-touch Handgriff für sicheres Handling
- 2-stufiger Sicherheitsschalter

Technische Daten:

- Sägeblatt Ø: 165 mm
- Sägeblattbohrung: 20 mm
- Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Sägeleistung bei 45°: 45 mm
- Leerlaufdrehzahl (Power): 4300 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2000 min⁻¹
- Gehrungsschnitte von/bis: -5° bis 45°
- Abmessung L: 292 mm
- Abmessung B: 188 mm
- Abmessung H: 262 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Lieferumfang:

- 1 HM-Sägeblatt
- 1 Schlüssel
- 1 Parallelanschlag
- 1 HSC IV (HIK-System Case IV)
- OHNE Akku und Ladegerät



Akku-Winkelschleifer**Akku-Winkelschleifer "G3623DA" (Basic)**

- 36 V (Basic) Li-ion
- Neu, mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- AT-Modus (bei Belastung von weniger als 10 Ampere
- niedrige Drehzahl, ca. 3.200 U/min,
über 10 Ampere Belastung volle Drehzahl, 5.300 U/min)
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Soft-Start Funktion und Nullspannungsauslöser
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling
- leicht und kompakt
- wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare
und auswechselbare Polyester Lüftungsgitter

Technische Daten:

- Schleifscheiben Ø: 230 mm
- Bohrung Ø: 22.4 mm
- Antriebsspindel: M14
- Seitengriff: M10
- Leerlaufdrehzahl: 5300 1/min
- Leerlaufdrehzahl (AT Modus): 3200 min-1
- Abmessung L: 531 mm
- Gewicht: 4,9 kg

Lieferumfang:

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Transportkoffer
- OHNE Akku und Ladegerät



G3613DAW2Z

Akku-Elektronik Winkelschleifer "G3613DA" (Basic)

- Neu, mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Gut und einfach zu bedienender seitlicher Sicherheits-Schalter
- AT-Modus (bei Belastung von weniger als 10 Ampere niedrige Drehzahl, ca. 5.500 U/min, über 10 Ampere Belastung volle Drehzahl, 9.000 U/min)
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Soft-Start Funktion und Nullspannungsauslöser
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt
- Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter

Technische Daten:

- Schleifscheiben Ø: 125 mm
- Bohrung Ø: 22,4 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3000-9500 min-1
- Leerlaufdrehzahl
- (AT-Modus): 5500 min-1
- Antriebsspindel: M14
- Seitengriff: M10
- Leerlaufvibration: 5,9 m/sec²
- Abmessung L: 358 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Lieferumfang:

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Schrupscheibe
- 1 HSC III (HIK-System Case III)
- OHNE Akku und Ladegerät



CR36DAW4Z

Akku-Tigersägen**Akku-Tigersäge "CR36DA" (Basic)**

- 36 V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 4-stufige Hubzahleinstellung

Technische Daten:

- Sägen in Holz Ø: 300 mm
- Sägen in Rohr Ø: 100 mm
- Sägen in Stahl Ø: 19 mm
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 min⁻¹
- Sägehub: 32 mm
- Abmessung L: 485 mm
- Gewicht: 3,2 kg

Lieferumfang:

- 1 Sägeblatt
- OHNE Akku, Ladegerät, Transportkoffer



Akku-Bohrhämmer**Akku-Bohr- & Meißelhammer "DH36DPA" (Basic)**

- 36 V (Basic) Li-ion
- Überstromschutz auslöser
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Konstantelektronik
- Widerstandsfähiges, langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Regelbare Dreh- und Schlagzahlen

Technische Daten:

- Bohren in Beton: 28 mm
- Bohren in Holz: 32 mm
- Bohren in Stahl: 13 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min⁻¹
- Vollastdrehzahl: 0-4300 min⁻¹
- Schlagenergie: 3,2 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Abmessung L: 351 mm
- Gewicht: 3,0 kg

Lieferumfang:

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 HSC IV (HIK-System-Case IV)
- OHNE Akku und Ladegerät



Akku-Kettensägen**Akku-Kettensäge "CS36DL" (Basic)**

- 36V
- Arbeiten wie die Profis
- Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)
- Mechanische Rückschlagbremse (Kick Back Bremse)
- Beleuchtete Ölstandsanzeige
- Kettenschiene mit Umlenkstern
- Werkzeugloser Kettenschnellspanner
- Stahlkralle für sicheres Ansetzen
- LED Arbeitslicht für mehr Sicherheit
- Soft-touch Handgriff für sicheres rutschfreies Handling
- Komfortabel einklappbarer Haken
- Top-Handle Ausführung
- Kompakt und leicht für kontrolliertes Arbeiten

Technische Daten:

- Kettenschiene 300 mm
- Geschwindigkeit 8.3 m/s
- Kettenteilung 3/8"
- Gesamtlänge 599 mm
- Gewicht 3.5 kg

Lieferumfang:

- Sägekette
- 1 Kettenschiene 300 mm
- 1 Kettenschutz
- 1 Rundfeile
- 2 Kettenhaftöl 50cc
- OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

