

## Schleifer

### Artikel-Nr.

### Artikelbeschreibung

-

## Hikoki Power Tools

SV12SGWBZ

## Schwingschleifer

### Schwingschleifer "Hikoki SV12SG"

- 110x100 mm Schleifplatte / 200 W
- Effiziente Staubabsaugung über die Klettplatte in den Staubbeutel
- Hohe Abtragleistung
- Soft-touch Gehäuse für sichere Führung und gutes Handling
- Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf
- Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform
- Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter an der Frontseite
- Mit Klettplatte

### Technische Daten:

- Schleifplattenlänge 110 mm
- Schleifplattenbreite 100 mm
- Leistungsaufnahme 200 W
- Leerlaufdrehzahl 14000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreisdurchmesser 1.5 mm
- Schleifmittelbefestigung kletten
- Schleifpapier L x B 114-104 mm
- Gesamthöhe 137 mm
- Gewicht 1.1 kg

### Lieferumfang:

- 1 Staubbeutel
- Schleifpapier



**Oszillations-Schleifer "Hikoki CV350V"**

- 350 Watt Leistungsaufnahme
- 3,2° Oszillations-Winkel
- Konstantelektronik für materialgerechte Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung)
- AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung (15.000 oder 20.000/min-1)
- Soft-Start Einrichtung
- Werkzeugloser Wechsel (PL-System) der Einsatzwerkzeuge
- Mit 74,1 dB der "Flüsterer" in dieser Klasse
- Soft-touch Stabgriff für sicheres, rutschfreies Handling
- Kompakt und handlich, der "Leichteste" seiner Klasse

**Technische Daten:**

- Leistungsaufnahme 350 W
- Oszillations-Winkel 3.2 °
- Leerlaufhubzahl 6000-20000 min-1
- Auto-Modus 15000-20000 min-1
- Leerlaufgeräusch 74.9 dB
- Grifflänge 200 mm
- Länge 280 mm
- Höhe 96 mm
- Gewicht 1.5 kg

**Lieferumfang:**

- 1 Set Zubehör
- HSC II (HIT-System Case II)

