

Kabeltrommeln & Verlängerungen

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

-

Kabeltrommeln

-

230 Volt, Innenbereich, 3 x 1,5 mm²

8.74100

Kabeltrommel für Innen / 40 Meter

- 3 x 1,5 H05VV-F
- leichte, vollisolierte Kunststoff-Kabeltrommel
- für den nicht-gewerblichen Einsatz
- mit 4-fach-Steckdose und Überlastschutz
- Einsatz in trockener Umgebung
- IP20



230 Volt, Außenbereich, 3 x 1,5 mm²

8.74101

Kabeltrommel für Außen / 40 Meter

- 3 x 1,5 H07RN-F
- für den ständigen Einsatz im Freien
- 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe
- Diagnosesystem DiagS und Überlastschutz
- stehender oder liegender Einsatz
- IP44
- BGI 608 konform



Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

8.74102

Kabeltrommel "Generation 7" für Außen / 50 Meter
- 3 x 1,5 H07RN-F

"Die neue Generation 7"
Die höchsten Ansprüche in einer Kabeltrommel vereint.
Und darauf geben wir 3 Jahre Herstellergarantie!

- für den ständigen Einsatz im Freien
- 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe
- Diagnosesystem DiagS und Überlastschutz
- stehender oder liegender Einsatz
- IP44
- BGI 608 konform



-

230 Volt, Aussenbereich, 3 x 2,5 mm²

8.74103

Kabeltrommel "Generation 7" für Außen / 25 Meter
- 3 x 2,5 H07RN-F

"Die neue Generation 7"
Die höchsten Ansprüche in einer Kabeltrommel vereint.
Und darauf geben wir 3 Jahre Herstellergarantie!

- für den ständigen Einsatz im Freien
- 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe
- Diagnosesystem DiagS und Überlastschutz
- stehender oder liegender Einsatz
- IP44
- BGI 608 konform



Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

8.74104

Kabeltrommel für Außen / 40 Meter

- 3 x 2,5 H07RN-F
- für den ständigen Einsatz im Freien
- 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe
- Diagnosesystem DiagS und Überlastschutz
- stehender oder liegender Einsatz
- IP44
- BGI 608 konform



- **400 Volt / 16A, Aussenbereich, 5 x 1,5 mm²**

8.74105

Kabeltrommel für Außen / 25 Meter

- 5 x 1,5 H07RN-F
- Drehstrom
- für den ständigen Einsatz im Freien
- 1 Steckdose CEE 5 x 16A
- 2 Schuko Steckdose 250V
- Überlastschutz
- stehender oder liegender Einsatz
- IP44
- BGI 608 konform



Verlängerungen**230 Volt, Außenbereich, 3 x 1,5 mm²**

- 3 x 1,5 H07RN-F
- Neopren-Gummi-Kabel
- schwarz
- für den ständigen Einsatz im Freien
- Schuko-Stecker und -Kupplung
- IP44
- BGI 608 konform



8.74107/10

Verlängerungskabel für Außen / 10 Meter

8.74107/25

Verlängerungskabel für Außen / 25 Meter**400 Volt / 16 A, Außenbereich, 5 x 1,5 mm²**

- 5 x 1,5 H07RN-F
- Neopren-Gummi-Kabel
- schwarz
- für den ständigen Einsatz im Freien
- IP44
- BGI 608 konform



8.74108/10

Verlängerungskabel 16 A / Drehstrom / 10 Meter

8.74108/25

Verlängerungskabel 16 A / Drehstrom / 25 Meter

Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

- **400 Volt / 32 A, Außenbereich, 5 x 2,5 mm²**

- 5 x 2,5 H07RN-F
- Neopren-Gummi-Kabel
- schwarz
- für den ständigen Einsatz im Freien
- IP44
- BGI 608 konform



8.74109

Verlängerungskabel 32 A / Drehstrom / 25 Meter